



KONICA MINOLTA

bizhub C251i

Farbe A3 Multifunktional

**DIE bizhub
i-SERIE BEDEUTET
INTELLIGENTERES
ARBEITEN**
RETHINK IT



Giving Shape to Ideas

KUNDENVORTEILE



Intuitive Bedienung
Bedienen Sie den Bizhub wie ein Smartphone oder Tablet mit einer vollständig angepassten Benutzeroberfläche.



Mobile Konnektivität
Jederzeit und von überall drucken mit Konica Minoltas innovativen Mobile-Technologien



Sicherheitsfunktionen
Sichere Netzwerkintegration, Datenverschlüsselung, Festplattenüberschreibung und erweiterte Benutzerauthentifizierung



Anwendungsökosystem
Effizienzsteigerung durch das umfangreiche Anwendungsportfolio von Konica Minolta



Produktivität
Zuverlässigkeit, Hochgeschwindigkeits-Scannen und -Drucken, kombiniert mit leistungsstarken Finishing-Funktionen.



Nachhaltigkeit
Zahlreiche Öko-Features reduzieren Energieverbrauch und -kosten

OPTIONEN

1

ERWEITERTE FUNKTIONEN

OCR Texterkennung
LK-105v4

Barcode-Schriften
LK-106

Unicode-Schriften
LK-107

OCRA- und B-Schriften
LK-108

Dokumentenkonvertierung
LK-110v2

ThinPrint® Client
LK-111

Serverless Pull Printing
LK-114

Trusted Platform Modul
LK-115v2

Antivirus
LK-116

FOIP Aktivierung
LK-117



2

KONNEKTIVITÄT

Fax-Karte
FK-514

WLAN-Adapter
UK-221

USB-Hostboard
EK-608

USB-Hostboard inkl. Bluetooth
EK-609

Fiery Controller
IC-420

Schnittstellen-Kit für IC-420
VI-516

Schnittstellen-Karte für IC-420
UK-115

Biometrische Authentifizizierung
AU-102

ID-Kartenleser

Mounting-Kit
MK-735

3

SONSTIGES

Dokumenteneinzug
DF-632

Dokumenteneinzug
DF-714

Originalabdeckung
OC-511

Arbeitsplatte
WT-506

Offline-Hefter
FS-P04

10er Tastatur
KP-102

Ersatz SSD
EM-908

Tastaturhalter
KH-102

Luftreinigungseinheit
CU-102

4

MEDIEN-ZUFÜHRUNG

Intelligenter Medien-Sensor
IM-102

1 x Universalkassette
PC-116

2 x Universalkassette
PC-216

Grossraumkassette
PC-416

Grossraumkassette
PC-417

Unterschrank
DK-516x

Grossraumkassette
LU-302

Bannerfach
BT-C1e

5

MEDIEN-AUSGABE

Job Separator
JS-506

Interner Finisher
FS-533

Locheinheit
PK-519

Heftfinisher
FS-539

Verbindungseinheit
RU-513

Heft-/Broschüren-Finisher
FS-539SD

Verbindungseinheit
RU-513

Locheinheit für FS-539/
SD
PK-520

LEGENDE

Erforderliche Option

Option

Diese Option kann nur zusammen mit der darüber stehenden Option installiert werden

ENDVERARBEITUNGSFUNKTIONEN



Eck-Heftung



2-fach Heftung



2-fach Lochung



4-fach Lochung



Duplex



Kombination von Mixplex und Mixmedia



Mittelfalz



Zuschneiden von Blättern



Brieffalz



Broschüren



Versetztes Ausdrucken



Banner-Druck



Eck-Heftung (offline)

BESCHREIBUNG

ERWEITERTE FUNKTIONEN

LK-105v4 OCR Texterkennung	Durchsuchbare PDF und PPTX
LK-106 Barcode-Schriften	Unterstützt nativen Barcode-Druck
LK-107 Unicode-Schriften	Unterstützt nativen Unicode Druck
LK-108 OCR A- und B-Schriften	Unterstützt nativen OCR A und B Druck
LK-110v2 Document Converter Pack	Generiert verschiedene Fileformate inkl. DOCX; XLSX und PDF/A
LK-111 ThinPrint® Client	Druckdaten-Koompression für niedrige Netzwerkbelastung
LK-114 Serverless Pull Printing	Sicheres Drucken und Follow-Me Printing Lösungen ohne Server basierte Applikationen
LK-115v2 TPM-Aktivierung	Trusted Platform Module für Datenschutz Ver- und Entschlüsselung
LK-116 Antivirus	Bitdefender® Antivirus erlaubt Echtzeit Scanning für alle ein-/ausgehende Daten
LK-117 FOIP Aktivierung	Fax über IP-Netzwerke (T.38), erfordert Fax-Kit

KONNEKTIVITÄT

FK-514 Faxkarte	Super-G3-Fax, digitale Fax-Funktionalität
UK-221 WLAN-Adapter	WLAN und WLAN Access Point Mode
EK-608 USB-Host-Board	Schnittstelle für USB-Tastatur
EK-609 USB-Host-Board	Schnittstelle für USB-Tastatur, Bluetooth
IC-420 Fiery Controller	Professioneller Druck-Controller
VI-516 Schnittstellen-Kit für IC-420	Fiery Controller Schnittstellen-Karte
UK-115 Schnittstellen-Karte für IC-420	Fiery Controller Schnittstellen-Karte
AU-102 Biometrische Authentifizierung	Fingervenen Scanner
ID-Kartenleser	Verschiedene Kartentechnologien
MK-735 Mounting-Kit	Kartenleser integriert im System

OTHERS

DF-632 Dokumenteneinzug	Autom. Wende-Dokumenteneinzug, Kapazität 100 Originale
DF-714 Dokumenteneinzug	Autom. Dualscan-Dokumenteneinzug, Kapazität 100 Originale
OC-511 Originaldeckel	Deckel anstelle Dokumenteneinzug
WT-506 Arbeitsplatte	Ablagemöglichkeit für Authentifizierungssysteme
FS-P04 Offline-Hefter	Offline_Hefter, 20 Boden Heftkapazität
KP-102 10er Tastatur	(Hardware) zur Nummerneingabe
SC-509 Sicherheits-Kit	Erweiterte Kopierschutzfunktion (2 x erforderlich für Dualscan)
KH-102 Tastaturhalter	Für die Montage einer USB-Tastatur
CU-102 Luftreinigungseinheit	Verbessert die Luftqualität in Innenräumen durch Reduzierung von Emissionen

MEDIA INPUT

IM-102 Intelligent media sensor	Automatische Erkennung von Papiergewicht und -typ
PC-116 1x Universalkassette	500 Bogen, A5-A3, 52-256 g/m²
PC-216 2x Universalkassette	2x 500 Bogen, A5-A3, 52-256 g/m²
PC-416 Grossraumkassette	2'500 Bogen, A4, 52-256 g/m²
PC-417 Grossraumkassette	1'500 Bogen + 1000 Bogen, A4, 52-256 g/m²
DK-516x Unterschrank	Stauraum für Papiervorrat und Verbrauchsmaterialien
LC-302 Grossraumkassette	3'000 Bogen, A4, 52-256 g/m²
BT-C1e Bannerfach	Ablage für die Zufuhr von Bannerpapier

MEDIA OUTPUT

JS-506 Job Separator	Separate Ausgabe von Fax etc.
FS-533 Interner Finisher	Heftkapazität 50 Bogen, Ausgabekapazität max. 500 Bogen
PK-519 Locheinheit für FS-533	Elektronisch umschaltbare Locheinheit 2-fach und 4-fach
FS-536 Heft-Finisher	Heftkapazität 50 Bogen;Ausgabekapazität max. 3'200 Bogen
FS-539SD Broschüren-Finisher	Heftkapazität 50 Bogen, Ausgabekapazität maximal 2'200 Bogen, Broschürenerstellung (20 Bogen)
PK-524 Punch kit für FS-539/SD	2/4 hole punching; autoswitching
RU-513 Verbindungseinheit	Für die Installation von FS-539/SD

TECHNISCHE DATEN

SYSTEM SPEZIFIKATIONEN

Geschwindigkeit A4	Bis zu 25/25 Seiten/Minute (SW/Farbe)
Geschwindigkeit A3	Bis zu 15/15 Seiten/Minute (SW/Farbe)
Autoduplex Geschwindigkeit A4	Bis zu 25/25 Seiten/Minute (SW/Farbe)
Erste Kopie A4	5.2/6.9 Sekunden (SW/Farbe)
Aufwärmzeit	Ca. 11/11 Sekunden (SW/Farbe) ¹
Bildtechnologie	Laser
Toner Technologie	Simitri® HD Polymerisationstoner
Displaygrösse/-auflösung	10.1" / 1'024 x 600
Systemspeicher	8'192 MB (Standard/max)
Festplatte	256 GB SSD (Standard) / 1 TB SSD (optional)
Schnittstelle	10/100/1'000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac (optional)
Netzwerkprotokolle	TCP/IP (IPv4 / IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP(S); Bonjour
Automatischer Originaleinzug (optional)	Bis zu 100 Originale; A6-A3; 35-163 g/m²; RADF oder Duals can ADF erhältlich
ADF Doppelbogen-Erkennung	Standard (mit Duals can ADF)
Druckbarer Bereich	A6-SRA3; benutzerdefinierte Formate; Bannerpapier 1'200 x 297 mm
Papiergewicht	52-300 g/m²
Papiereingabekapazität	1'150 Bogen / 6'650 Bogen (Standard/max)
Papierkassetten (Standard)	1x 500; A6-A3; benutzerdefinierte Formate; 52-256 g/m² 1x 500; A5-SRA3; benutzerdefinierte Formate; 52-256 g/m²
Papierkassetten (optional)	1x 500 Bogen; A5-A3; 52-256 g/m² 2x 500 Bogen; A5-A3; 52-256 g/m² 1x 2'500 Bogen; A4; 52-256 g/m² 1x 1'500 + 1x 1'000 Bogen; A5-A4; 52-256 g/m²
Grossraumkassette (optional)	1x 3'000; A4; 52-256 g/m²

SYSTEM SPEZIFIKATIONEN

Stapel-Bogeneinzug	150 Bogen; A6-SRA3; benutzerdef. Formate; Banner; 60-300 g/m²
Endverarbeitung (optional)	Versatz; Gruppieren; Sortieren; Heften; Lochen; Mittelfalz; Brieffalz; Broschüren
Automatisch Duplex	A6-SRA3; 52-256 g/m²
Ausgabekapazität	Bis zu 250 Bogen / bis zu 3'300 Bogen (Standard/max)
Heften	Max. 50 Bogen oder 48 Bogen + 2 Deckblätter (bis zu 209 g/m²)
Ausgabekapazität Heften	Max. 100 Sets
Brief-Falz	Max. 3 Bogen
Brief-Falz Ausgabekapazität	Max. 30 Sets; unlimitiert (ohne Schacht)
Broschüren	Max. 20 Bogen oder 19 Bogen + 1 Deckblatt (bis zu 209 g/m²)
Broschüren Ausgabekapazität	Max. 20 Broschüren; unlimitiert (ohne Schacht)
Kopier-/Druckleistung (monatlich)	Empfohlen 16'000 Seiten; Max. ¹ 130'000 Seiten
Toner Lebensdauer	Schwarz bis zu 28'000 Seiten CMY bis zu 28'000 Seiten
Entwickler-Einheit Lebensdauer	Schwarz bis zu 170'000/1'000'000 Seiten (Drum/Entwickler) CMY bis zu 65'000/1'000'000 Seiten (Drum/Entwickler)
Energieverbrauch	220-240 V / 50/60 Hz; weniger als 1.58 kW
Dimensionen (B x T x H)	615 x 688 x 779 mm (ohne Optionen)
Systemgewicht	Ca. 84.0 kg (ohne Optionen)

DRUCKER-SPEZIFIKATIONEN

Druckauflösung	1'800 (äquivalent) x 600 dpi; 1'200 x 1'200 dpi
Seitenbeschreibungssprache	PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
Betriebssysteme	Windows 7 (32/64); Windows 8/8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Macintosh OS X 10.10 oder neuer; Unix; Linux; Citrix
Druckerschriften	80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin; Barcode Schriften (optional); OCR A und B Schriften (optional); Unicode Schriften (optional)
Mobiles Drucken	AirPrint (iOS); Mopria (Android); Konica Minolta Mobile Print (iOS/Android); Optional: WiFi Direct

DRUCKER-SPEZIFIKATIONEN (OPTIONAL)

Druckcontroller	Interner Fiery-Controller IC-420
Controller Prozessor	Intel Celeron G4900T @ 2.9 GHz
Arbeitsspeicher/Festplatte	4'096 MB / 500 GB
Seitenbeschreibungssprache	Adobe PostScript 3 (CPSI 3020); PCL 6; PCL 5c
Betriebssysteme	Windows 7 (32/64); Windows 8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows 11; Windows Server 2022; macOS 10.14 oder neuer

SCANNER-SPEZIFIKATIONEN

Scangeschwindigkeit (SW/Farbe)	Bis zu 100/100 Originale/Minute simplex Bis zu 200/200 Originale/Minute duplex
Scan Auflösung	Bis zu 600 x 600 dpi
Scan modes	Scan-to-E-Mail (Scan-to-Me); Scan-to-SMB (Scan-to-Home); Scan-to-FTP; Scan-to-Box; Scan-to-USB; Scan-to-WebDAV; Scan-to-URL; TWAIN Scan
File formats	JPEG; TIFF; PDF; Lompakt PDF; Verschlüsseltes PDF; XPS; Kompakt XPS; PPTX; PDF/A 1a und 1b Optional: Durchsuchbares PDF; Durchsuchbares DOCX/PPTX/ XLSX
Scan-Ziele	2'000 Scan-Ziele + 100 Gruppen; LDAP Unterstützung

KOPIER-SPEZIFIKATIONEN

Kopier-Auflösung	600 x 600 dpi
Abstufung	256 Graustufen
Mehrfachkopie	1–9'999
Originalformat	A6–A3; Benutzerdefinierte Formate
Zoom	25–400% in 0.1% Schritten; Auto-Zoom

FAX-SPEZIFIKATIONEN

Fax-Standard	Super G3 (optional)
Faxübertragung	Analog; i-Fax; Farb i-Fax; IP-Fax
Faxauflösung	Bis zu 600 x 600 dpi
Kodierung	MH; MR; MMR; JBIG
Modemgeschwindigkeit	Bis zu 33.6 Kbps
Fax-Adressen	2'100 (Einzeln + Gruppen)

USER-BOX-SPEZIFIKATIONEN

Max. Dokumentenspeicher	Bis zu 3'000 Dokumente oder 10'000 Seiten
Anwenderbox-Typen	Öffentlich, persönlich (mit Passwort oder Authentifizierung), Gruppenboxen (mit Authentifizierung)
Systembox-Typen	Sicheres Drucken; Verschlüsselter PDF-Druck; Fax-Empfang; Fax-Abruf

SYSTEM-EIGENSCHAFTEN

Sicherheit	ISO15408 Common Criteria (in Evaluation); IP-Filterung und Port-Deaktivierung; SSL3 und TLS1.0/1.1/1.2 Network Kom- munikation; IPsec Support; IEEE 802.1x Support; Benutzerau- thentifizierung; Authentifizierungsprotokoll, Sicheres Drucken, Kerberos, Datenüberschreibung der Festplatte, Datenverschlüs- selung der Festplatte (AES 256), Vertraulicher Faxempfang; Druck-Benutzer-Verschlüsselung Optional: Antivirus Echtzeit-Scanning (Bitdefender®)
Accounting	Bis zu 1'000 Benutzerkonten, mit Active Directory Unterstützung Authentifizierung (Benutzername + Passwort + E-Mail+ SMB- Verzeichnis), Zuweisen von Benutzerrechten; Authentifizierung mit mobilen Endgeräten (Android) Optional: Biometrische Authentifizierung (Fingerven Scanner); ID-Karten Authentifizierung (ID -Kartenleser); Authentifizierung mit mobilen Geräten (iOS)
Software	Net Care Device Manager; Data Administrator; Box Operator; Web Connection; Print Status Notifier; Driver Packaging Utility; Log Management Utility

- ¹ Die Aufwärmzeit kann je nach Betriebsumgebung und Nutzung variieren.
- ² Wird das maximale Volumen innerhalb eines Zeitraums von einem Jahr erreicht, muss ein Wartungszyklus durchgeführt werden
- Alle Spezifikationen beziehen sich auf Papier im Format A4 mit einem Gewicht von 80 g/m².
 - Unterstützung und Verfügbarkeit der angegebenen Spezifikationen und Funktionen variieren in Abhängigkeit von den eingesetzten Betriebssystemen, Anwendungen und Netzwerkprotokollen sowie von den Netzwerk- und Systemkonfigurationen.
 - Die angegebene Lebenserwartung der einzelnen Verbrauchsartikel basiert auf spezifischen Betriebsbedingungen wie Seitendeckung für ein bestimmtes Seitenformat (5 % Deckung bei A4). Die tatsächliche Lebensdauer der einzelnen Verbrauchsartikel hängt von der Nutzung und von anderen Druckvariablen ab, darunter Seitendeckung, Seitenformat, Medientyp, kontinuierlicher oder unterbrochener Druck, Umgebungstemperatur und Luftfeuchtigkeit.
 - Einige der Produktabbildungen zeigen optionales Zubehör.
 - Spezifikationen und Zubehöriteile basieren auf den zum Zeitpunkt des Drucks verfügbaren Informationen und können ohne weitere Ankündigung geändert werden.
 - Konica Minolta garantiert nicht, dass die angegebenen Spezifikationen fehlerfrei sind.
 - Alle Marken und Produktnamen können eingetragene Marken oder Marken der jeweiligen Markeninhaber sein und werden hiermit anerkannt.

