



KONICA MINOLTA

bizhub c257i
Multifonction A3 couleur

**bizhub
I-SERIES
INTELLIGENT
& PRODUCTIF**
RETHINK IT



Giving Shape to Ideas

AVANTAGES CLIENT



Utilisation intuitive
Utilisez le bizhub comme un smartphone ou une tablette à l'interface utilisateur entièrement personnalisée



Connectivité mobile
Imprimez partout et à tout moment avec les technologies mobiles innovantes de Konica Minolta



Sécurité
Sécurisation de l'intégration de réseau, du cryptage de données, de l'écrasement de disque dur et de l'authentification avancée des utilisateurs



Écosystème d'application
Meilleure efficacité grâce au portefeuille d'applications complet de Konica Minolta



Services
Gestion efficace du parc d'imprimantes, y compris la livraison automatique des consommables, la maintenance proactive et la configuration à distance



Durabilité
De nombreuses caractéristiques écologiques réduisent la consommation d'énergie et les coûts.

OPTIONS

1 CARACTÉRISTIQUES AMÉLIORÉES

Licence PDF avancé
LK-102v3

Reconnaissance de texte
OCR LK-105v4

Polices code-barre
LK-106

Polices unicode
LK-107

Polices OCR A et B
LK-108

Convertisseur de document
LK-110v2

Client ThinPrint®
LK-111

Serverless pull printing
LK-114

Trusted Platform Modul
LK-115v2

Antivirus
LK-116

FOIP Activation
LK-117



2 CONNECTIVITÉ

Carte fax
FK-513

Connexion réseau WiFi
UK-221

Module USB I/F
EK-608

Module USB I/F Bluetooth
EK-609

Authentification biométrique AU-102

Lecteur de cartes sans contact

Kit de montage
MK-735

3 AUTRES

Chargeur de documents
DF-633

Couverture originale
OC-513

Table de travail
WT-515

Clavier à 10 touches
KP-101

Unité de purification d'air
CU-101

Kit de montage
MK-748

4 ALIMENTATION SUPPORT

1x Magasin universel
PC-118

2x Magasin universel
PC-218

Magasin grande capacité
PC-418

Meuble support
DK-518x

Magasin papier pour bannière BT-C1e

5 SORTIE SUPPORT

Job Separator
JS-506
Kit de montage
MK-603

Finition interne
FS-533

Kit de montage
MK-603

Kit de montage
MK-602

Kit de perforation
PK-519

Finition agrafage
FS-539

Kit de montage
MK-603

Unité de relais
RU-514

Finition livret
FS-539SD

Kit de montage
MK-603

Unité de relais
RU-514

Kit de perforation
PK-524

LÉGENDE

- Option obligatoire
- Option
- Cette option peut uniquement être installée avec l'option correspondante au-dessus

OPTION DE FINITION



Agrafage en coin



Agrafage 2 points



Perforation 2 trous



Perforation 4 trous



Recto-verso



Combinaison mixplex/mixmedia



Pli en 2



Insertion de feuilles



Pli en 3



Brochure



Sortie décalé



Impression bannière



Agrafage en coin (offline)

DESCRIPTION

FONCTIONS ÉTENDUES

LK-102v3 Licence PDF avancé	PDF/A (1b); PDF encryption; signature digitale
LK-105v4 Reconnaissance de texte OCR	PDF et PPTX consultables
LK-106 Polices de codes barres	Prise en charge de l'impression native des codes barres
LK-107 Polices unicode	Prise en charge de l'impression Unicode native
LK-108 Polices OCR A et B	Prise en charge de l'impression native des polices OCR A et B
LK-110v2 Convertisseur de document	Génère différents formats de fichiers, y compris DOCX, XLSX et PDF/A.
LK-111 ThinPrint® Client	Compression des données d'impression pour réduire l'impact sur le réseau
LK-114 Serverless pull printing	Solution d'impression sécurisée et Follow-Me ne nécessitant aucune application serveur
LK-115v2 Activation TPM	Puce pour protection des clés de chiffrement
LK-116 Antivirus	Bitdefender® Antivirus fournit une analyse en temps réel de toutes les données entrantes et sortantes.
LK-117 FOIP Activation	Fax sur réseau IP (T.38), nécessite un kit de fax

CONNECTIVITÉ

FK-514 Carte fax	Télécopieur Super G3, fonctionnalité de télécopie numérique
UK-221 Connexion réseau WiFi	LAN sans fil et mode point d'accès LAN sans fil
EK-608 Module USB I/F	Connexion pour clavier USB
EK-609 Module USB I/F	Connexion pour clavier USB; Bluetooth
AU-102 Authentification biométrique	Scan des veines du doigt - par biométrie

AUTRES

DF-633 Chargeur de documents	Chargeur de documents Dualscan, capacité de 100 originaux
OC-513 Couverture originale	Couverture au lieu de ADF
WT-515 Table de travail	Placement du dispositif d'authentification
KP-101 Clavier numérique	À utiliser à la place de l'écran tactile
CU-102 Unité de purification d'air	Améliorer la qualité de l'air intérieur en réduisant les émissions
MK-748 Kit de montage	Kit d'installation pour l'unité de purification de l'air

ALIMENTATION SUPPORT

PC-118 Magasin universel	500 feuilles, A5-A3 60-256 g/m ²
PC-218 Magasin universel	2x 500 feuilles, A5-A3, 60-256 g/m ²
PC-418 Magasin grande capacité	2,500 feuilles, A4, 60-256 g/m ²
DK-518x Armoire basse	Espace de stockage pour les supports imprimés et autres matériels

SORTIE SUPPORT

FS-533 Finition interne	Agrafage de 50-feuilles, 500 feuilles max. sortie
FS-539 Finition agrafage	Agrafage de 50-feuilles, 3'200 feuilles max. sortie
FS-539SD Finition de livret	Module d'agrafage de 50 feuilles ; Module de reliure de 20 feuilles ; sortie max. de 2'200 feuilles
MK-602 Kit de montage	Pour installation FS-533
MK-603 Kit de montage	Pour installation FS-533, FS-539/SD, JS-506
PK-524 Module de perforation FS-539/SD	Perforation 2/4 trous, autoswitching
JS-506 Job separator	Séparation de la sortie fax ; etc.
PK-519 Module de perforation FS-533	Perforation 2/4 trous, autoswitching
RU-514 Unité de relais	Pour installation FS-539/SD

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES SYSTÈME

Vitesse A4	Jusqu'à 25/25 ppm (NB/couleur)
Vitesse A3	Jusqu'à 12/12 ppm (NB/couleur)
Vitesse recto-verso A4	Jusqu'à 25/25 ppm (NB/couleur)
1ère copie A4	6.8/8.4 sec. (NB/couleur)
Temps préchauffage	Env. 20 sec. (NB/couleur) ¹
Processus copie	Laser
Technologie de toner	Toner polymère HD Simitri®
Taille/résolution de panneau	7" / 800 x 480
Mémoire système (standard/max.)	6'144 MB
Disque dur système	256 GB SSD (standard)
Interface	10/100/1'000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac (en option)
Protocoles de réseau	TCP/IP (IPv4 / IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP(S); Bonjour
Chargeur automatique de documents (en option)	Jusqu'à 130 originaux; A5-A3; 35-128 g/m ² ; RADF
Format du papier	A6-A3; bannière max. 1'200 x 297 mm
Grammage papier	60-256 g/m ²
Capacité d'alimentation papier	500 feuilles (standard/max)
Magasin papier (standard)	1x 500; A5-A4; formats personnalisés; 60-256 g/m ² 1x 500; A5-A3; formats personnalisés; 60-256 g/m ²
Magasin papier (en option)	1x 500 feuilles; A5-A3; formats personnalisés; 60-256 g/m ² 2x 500 feuilles; A5-A3; formats personnalisés; 60-256 g/m ² 1x 2'500 feuilles; A4; formats personnalisés; 60-256 g/m ²
Alimentation manuelle du papier	100 feuilles; A6-A3; formats personnalisés, bannière; 60-256 g/m ²
Modes de finition (en option)	Décalage; groupe; tri; agrafage; agrafage (hors ligne); perforation; pli en 2; pli en 3; livret
Recto-verso automatique	A5-A3; 60-256 g/m ²

CARACTÉRISTIQUES SYSTÈME

Capacité de sortie	Up to 250 feuilles / up to 3,300 feuilles (standard/max)
Agrafage	Max. 50 feuilles ou 48 feuilles + 2 feuilles de couverture (jusqu'à 209 g/m ²)
Capacité agrafage	Max. 100 Sets
Pli en 3	Max. 3 feuilles
Capacité pli en 3	Max. 30 sets; unlimited (without tray)
Livret	Max. 20 feuilles ou 19 feuilles + 2 feuilles de couverture (jusqu'à 209 g/m ²)
Capacité de sortie du livret	Max. 20 brochures; illimité (sans magasin)
Volume (mensuel)	Rec. 10'000 pages; Max. ² 125'000 pages
Toner	Noir jusqu'à 24'000 pages CMY jusqu'à 24'000 pages
Power consumption	220-240 V / 50/60 Hz; moins de 1.50 kW
Dimensions du système (l x p x h)	571 x 661 x 786 mm (sans options)
Poids du système	Env. 70.0 kg (sans options)

CARACTÉRISTIQUES IMPRESSION

Résolution d'impression	1'800 (equivalent) x 600 dpi
Langage de description de page	PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
Systèmes d'exploitation	Windows 7 (32/64); Windows 8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Macintosh OS X 10.10 ou ultérieur; Unix; Linux;
Polices d'impression	80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin
Impression mobile	AirPrint (iOS); Mopria (Android); Konica Minolta Print Service (Android); Konica Minolta Mobile Print (iOS/Android) En option : WiFi Direct

CARACTÉRISTIQUES SCAN

Modes du Scan	Scan-to-E-Mail (Scan-to-Me) ; Scan-to-SMB (Scan-to-Home) ; Scan-to-FTP ; Scan-to-Box ; Scan-to-USB ; Scan-to-WebDAV ; Scan-to-DPWS ; Scan-to-URL ; TWAIN scan
Formats de fichiers	JPEG ; TIFF ; PDF ; PDF compact ; PDF chiffrés ; XPS ; XPS compact ; PPTX En option: PDF ; PDF/A 1a et 1b chiffrés ; DOCX/PPTX/XLSX interrogeable
Destinations Scan	2'000 adresses + 100 groupes ; compatibilité LDAP

CARACTÉRISTIQUES COPIE

Résolution de copie	600 x 600 dpi
Processus copie	256 gradations
Multicopie	1-9'999
Format de l'original	Max. A3
Capacité de zoom	25 à 400% par pas de 0.1% ; Zoom auto

CARACTÉRISTIQUES FAX

Standard	Super G3 (en option)
Transmission	Analogique ; i-Fax ; i-Fax couleur ; IP-Fax
Résolution	Jusqu'à 600 x 600 dpi
Compression	MH ; MR ; MMR ; JBIG
Modem	Jusqu'à 33.6 Kbps
Destinations	2'100 privé + 100 groupes

SPÉCIFICATIONS DES BOITES UTILISATEURS

Documents archivables	Jusqu'à 3'000 documents ou 10'000 pages
Type de boîtes utilisateurs	Public ; Personnel (avec mot de passe ou authentification) ; Groupe (avec authentification)
Type de boîtes Systèmes	Secure print ; Impression de PDF encrypté ; réception/envoi de Fax

FONCTIONNALITÉS SYSTÈME

Logiciels	Net Care Device Manager; Data Administrator; Box Operator; Web Connection; Print Status Notifier; Driver Packaging Utility; Log Management Utility
Sécurité	ISO 15408 HCD-PP Common Criteria (in evaluation); filtrage des adresses IP et blocage de ports ; SSL3 and TLS1.0/1.1/1.2 network communication; IPsec support; IEEE 802.1x support; authentification des utilisateurs; authentification par mot de passe; impression sécurisée; Kerberos; cryptage des données du disque dur (AES 256); réception confidentielle des fax; cryptage des données utilisateurs. En option : Antivirus realtime scanning (Bitdefender®) ; protec- tion contre la copie (protection copie, protection mot de passe)
Accounting	Up to 1,000 user accounts; Active Directory support (user name + password + e-mail + smb folder); User function access definition; Authentication by mobile device (Android) optional: Biometric authentication (finger vein scanner); ID card authentication (ID card reader); Authentication by mobile device (iOS)

¹ Si le volume maximal est atteint au cours d'une période d'un an, un cycle d'entretien doit être effectué.

² Le temps de préchauffage peut varier en fonction de l'environnement d'exploitation et de l'utilisation

- Toutes les spécifications se rapportent à du papier A4 d'un grammage de 80 g/m².
- La prise en charge et la disponibilité des caractéristiques et fonctionnalités énumérées varient selon les systèmes d'exploitation, les applications et les protocoles de réseau, ainsi que les configurations réseau et système.
- La durée de vie prévue des consommables est basée sur des conditions d'exploitation spécifiques telles que le taux de couverture pour un format de page spécifique (couverture de 5 % au format A4). La durée de vie réelle de chaque consommable variera en fonction de l'utilisation et d'autres variables d'impression incluant la couverture par page, le format de page, le type de support, l'impression continue ou intermittente, la température ambiante et l'humidité.
- Certaines des illustrations du produit présentent des accessoires optionnels.
- Les caractéristiques techniques et les accessoires reposent sur les informations disponibles au moment de l'impression et peuvent être modifiés sans préavis.
- Konica Minolta ne garantit pas que les spécifications mentionnées seront exemptes d'erreurs.
- Toutes les marques et tous les noms de produit peuvent être des marques déposées ou des marques de commerce de leurs propriétaires respectifs et sont reconnus par la présente.



graphax