



KONICA MINOLTA

AccurioPrint 850i

Noir et blanc A3 multifonctionnel

# AccurioPrint TRAVAILLE PLUS VITE

RETHINK PRODUCTIVITY



Giving Shape to Ideas

## AVANTAGES CLIENT



**Utilisation intuitive**  
Utilisez le bizhub comme un smartphone ou une tablette à l'interface utilisateur entièrement personnalisée



**Sécurité**  
Sécurisation de l'intégration de réseau, du cryptage de données, de l'écrasement de disque dur et de l'authentification avancée des utilisateurs



**Écosystème d'application**  
Meilleure efficacité grâce au portefeuille d'applications complet de Konica Minolta



**Productivité**  
Fiabilité et vitesse de numérisation et d'impression, combinée à des fonctions performantes de finitions



**Service**  
Gestion efficace du parc d'imprimantes, y compris la livraison automatique des consommables, la maintenance proactive et la configuration à distance



**Durabilité**  
De nombreuses caractéristiques écologiques réduisent la consommation d'énergie et les coûts.

## OPTIONS

### 1 CARACTÉRISTIQUES AMÉLIORÉES

- Reconnaissance de texte OCR LK-105v4
- Polices code-barre LK-106
- Polices unicode LK-107
- Polices OCR A et B LK-108
- Convertisseur de document LK-110v2
- Client ThinPrint® LK-111
- Serverless pull printing LK-114
- Trusted Platform Module LK-115v2
- Antivirus LK-116
- Activation FOIP LK-117



### 2 CONNECTIVITÉ

- Carte fax FK-516 x2
- Connexion réseau WiFi UK-221
- Module USB 1/F EK-610 ou
- Module USB 1/F EK-611
- Authentification biométrique AU-102 ou
- Lecteur de cartes sans contact
- Kit de montage MK-735

### 3 AUTRES

- Table de travail WT-506 ou
- Upright panel WT-519
- Clavier numérique KP-102
- Kit de sécurité SC-509
- Remplacement du SSD EM-908
- Clavier externe KH-102

### 4 ALIMENTATION SUPPORT

- Magasin grande capacité LU-303 ou
- Magasin grande capacité LU-205
- Introduceur pour bannières BT-C1e

### 5 SORTIE SUPPORT

- Magasin de sortie OT-508 ou
- Unité de finition agrafage FS-539 ou
- Unité de relais RU-515 ou
- Module d'agrafage/reliure FS-539SD ou
- Unité de relais RU-515
- Kit de perforation pour FS-539/SD PK-524
- Unité de finition agrafage FS-540 ou
- Unité de relais RU-515 ou
- Module d'agrafage/reliure FS-540SD ou
- Unité de relais RU-515
- Kit de perforation pour FS-540/SD PK-526
- Post inserteur pour FS-540/SD PI-5077 ou
- Séparation de travaux for FS-540/SD
- Pli en Z pour FS-540/SD ZU-609

### LEGENDE

- Option obligatoire
- Option
- Cette option peut uniquement être installée avec l'option correspondante au-dessus

## OPTION DE FINITION



Agrafage en coin



Agrafage 2 points



Perforation 2 trous



Perforation 4 trous



Duplex



Combinaison mixplex/mixmedia



Pli en 2



Insertion de feuilles



Pli en 3



Livret



Sortie décalé



Pli en Z



Impression bannière



Agrafage en coin (offline)

## DESCRIPTION

### CARACTÉRISTIQUES AMÉLIORÉES

LK-105v4 Reconnaissance de texte OCR	PDF et PPTX consultables
LK-106 Polices code-barre	Prise en charge de l'impression native des codes à barres
LK-107 Polices unicode	Prise en charge de l'impression Unicode native
LK-108 Polices OCR A et B	Prise en charge de l'impression native des polices OCR A et B
LK-110v2 Convertisseur de document	Génère différents formats de fichiers, y compris DOCX, XLSX et PDF/A
LK-111 Client ThinPrint®	Compression des données d'impression pour réduire l'impact sur le réseau
LK-114 Serverless pull printing	Solution d'impression sécurisée et Follow-Me ne nécessitant aucune application serveur
LK-115v2 Trusted Platform Module	Puce pour protection des clés de chiffrement
LK-116 Antivirus	Bitdefender® Antivirus fournit une analyse en temps réel de toutes les données entrantes et sortantes.
LK-117 Activation FOIP	Fax sur réseaux IP (T.38), nécessite un kit fax

### CONNECTIVITÉ

FK-516 Carte fax	Télécopieur Super G3, fonctionnalité de télécopie numérique
UK-221 Wireless LAN	LAN sans fil et mode point d'accès LAN sans fil
EK-610 USB I/F kit	Connexion pour clavier USB
EK-611 USB I/F kit	Connexion pour clavier USB ; Bluetooth
AU-102 Authentification biométrique	Scan des veines du doigt - par biométrie
ID Lecteur des carte	Différentes technologies de cartes d'identification disponible
MK-735 Kit de montage	Kit d'installation pour le lecteur de carte d'identification

### AUTRES

WT-506 Table de travail	Placement des dispositifs d'authentification
WT-519 Table de travail	Table de travail for upright panel
KP-102 Clavier numérique	A utiliser à la place de l'écran tactile
SC-509 Kit de sécurité	Fonction protection de copie
EM-908 Remplacement du SSD	1 To SSD pour augmenter l'espace de stockage
KH-102 Clavier externe	Interface clavier externe

### ALIMENTATION SUPPORT

LU-303 Magasin grande capacité	3'000 feuilles, A4, 52-256 g/m <sup>2</sup>
LU-205 Magasin grande capacité	2'500 feuilles, A4-SRA3, 52-256 g/m <sup>2</sup>
BT-C1e Introduceur pour bannières	Alimentation de bannières contenant plusieurs pages

### SORTIE SUPPORTS

OT-508 Magasin de sortie	Au lieu d'un finisher
FS-539 Unité de finition agrafage	50-feuilles agrafage, 3'300 feuilles max. sortie
FS-539SD Module d'agrafage/ reliure	50 feuilles agrafage ; 20 feuilles module d'agrafage/reliure ; 2'200 feuilles max. output
PK-524 Kit de perforation p. FS-539/SD	Perforation 2/4 trous ; basculement automatique
FS-540 Unité de finition agrafage	100 feuilles agrafage ; 3'200 feuilles max. output
FS-540SD Module d'agrafage/reliure	100 feuilles agrafage ; 20 feuilles module d'agrafage/reliure ; 2'700 feuilles max. output
PK-526 Kit de perforation p. FS-540/SD	Perforation 2/4 trous ; basculement automatique
RU-515 Unité de relais	Pour installation FS-539/SD or FS-540/SD installation
PI-507 Post inserteur pour FS-540/SD	Insertion de la couverture
JS-602 Séparation pour FS-540/SD	Séparation de la sortie fax ; etc.
ZU-609 Pli en Z pour FS-540/SD	Pli en Z pour les impressions A3

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUE

### CARACTÉRISTIQUES SYSTÈME

Vitesse A4	Jusqu'à 85 ppm (nb/couleur)
Vitesse A3	Jusqu'à 42 ppm (nb/couleur)
Vitesse recto-verso A4	Jusqu'à 85 ppm (nb/couleur)
1ère copie A4	3.6 sec. (nb/couleur)
Temps préchauffage	Env. 99 sec. (nb/couleur) <sup>1</sup>
Processus copie	Laser
Technologie de toner	Toner polymère HD Simitri®
Taille/résolution du panneau	10.1" / 1'024 x 600
Mémoire système	8'192 Mo (standard/max)
Disque dur système	256 Go SSD (standard) / 1 To SSD (en option)
Interface	10/100/1'000-Base-T Ethernet ; USB 2.0 ; Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac (en option)
Protocoles de réseau	TCP/IP (IPv4 / IPv6) ; SMO ; LPD ; IPP ; SNMP ; HTTP(S) ; Bonjour
Automatic Chargeur de documents	Jusqu'à 300 originaux ; A6-A3 ; 35-210 g/m <sup>2</sup> ; Dualscan ADF
Détection de double alimentation de l'ADF	Standard
Formats du papier	A6-SRA3 ; formats personnalisés ; bannière max. 1'200 x 297 mm
Grammage du papier	52-300 g/m <sup>2</sup>
Capacité d'alimentation papier	3'650 feuilles / 6'650 feuilles (standard/max)
Magasin papier (standard)	1x 500 ; A6-A3 ; formats personnalisés ; 52-256 g/m <sup>2</sup> 1x 500 ; A5-SRA3 ; formats personnalisés ; 52-256 g/m <sup>2</sup> 1x 1'500 ; A5-A4 ; 52-256 g/m <sup>2</sup> 1x 1'000 ; A5-A4 ; 52-256 g/m <sup>2</sup>
Magasin grande capacité (en option)	1x 3'000 ; A4 ; 52-256 g/m <sup>2</sup> 1x 2'500 ; A4-SRA3 ; formats personnalisés ; 52-256 g/m <sup>2</sup>
Bypass manuel	150 feuilles ; A6-SRA3 ; formats personnalisés, bannière 60-300 g/m <sup>2</sup>

### CARACTÉRISTIQUES SYSTÈME

Modes de finition (en option)	Décalage ; groupe ; tri ; agrafage ; agrafage (offline) ; perforation ; pli en 2 ; pli en 3 ; livret ; Insertion ; pli en Z
Recto-verso auto	A6-SRA3 ; 52-256 g/m <sup>2</sup>
Capacité de sortie	Jusqu'à 200 feuilles / Jusqu'à 3,300 feuilles (standard/max)
Agrafage	Max. 100 feuilles ou 98 feuilles + 2 cover feuilles (jusqu'à 300 g/m <sup>2</sup> )
Capacité agrafage	Max. 200 ensembles
Pli en 3	Max. 3 feuilles
Capacité pli en 3	Max. 50 ensembles ; illimité (sans magasin)
Livret	Max. 20 feuilles or 19 feuilles + 1 feuilles de couverture (jusqu'à 300 g/m <sup>2</sup> )
Capacité de sortie du livret	Max. 35 livrets ; illimité (sans magasin)
Consommation électrique	220-240 V / 50/60 Hz ; Moins de 2.10 kW
Dimensions du système (l x p x h)	670 x 820 x 1227 mm incl. ADF
Poids du système	Env. 202.0 kg (incl. ADF)

## CARACTÉRISTIQUES IMPRESSION

Résolution d'impression	1'800 (équivalent) x 600 ppi ; 1200 x 1200 ppi
Langage de description de page	PCL 6 (XL3.0) ; PCL 5c ; PostScript 3 (CPSI 3016) ; XPS
Systèmes d'exploitation	Windows 7 (32/64) ; Windows 8.1 (32/64) ; Windows 10 (32/64) ; Windows Server 2008 (32/64) ; Windows Server 2008 R2 ; Windows Server 2012 ; Windows Server 2012 R2 ; Windows Server 2016 ; Windows Server 2019 ; Macintosh OS X 10.10 ou ultérieur ; Unix ; Linux ; Citrix
Polices d'impression	80 PCL Latin ; 137 PostScript 3 Emulation Latin
Impression mobile	AirPrint (iOS) ; Mopria (Android) ; Konica Minolta Print Service (Android) ; Konica Minolta Mobile Print (iOS/Android) En option : WiFi Direct

## CARACTÉRISTIQUES SCAN

Vitesse scan	Jusqu'à 140/140 ipm simplex (nb/couleur) Jusqu'à 280/280 ipm recto-verso (nb/couleur)
Résolution du scan	Jusqu'à 600 x 600 ppi
Scan modes	Scan-to-eMail (Scan-to-Me) ; Scan-to-SMo (Scan-to-Home) ; Scan-to-FTP ; Scan-to-Box ; Scan-to-USB ; Scan-to-WebDAV ; Scan-to-DPWS ; Scan-to-URL ; TWAIN scan
Formats de fichiers	JPEG ; TIFF ; PDF ; PDF compact ; PDF chiffrés ; XPS ; XPS compact ; PPTX ; PDF/A 1a et 1b En option : PDF consultable ; DOCX/PPTX/XLSX consultable.
Destinations scans	2,000 destinations + 100 groupes ; Compatibilité LDAP

## CARACTÉRISTIQUES COPIE

Résolution copie	600 x 600 ppi
Niveaux de gris	256 Niveaux de gris
Multicopie	1-9'999
Format de l'original	Max. A3
Capacité de zoom	25-400% in 0.1% steps ; Auto-zooming

## CARACTÉRISTIQUES FAX

Standard	Super G3 (en option)
Transmission	Analogique ; i-Fax ; i-Fax couleur ; IP-Fax
Résolution	Jusqu'à 600 x 600 ppi
Compression	MH ; MR ; MMR ; JBIG
Modème	Jusqu'à 33.6 Kbps
Destinations	2'100 privé + 100 groupes

## SPÉCIFICATIONS DES BOITES UTILISATEURS

Documents archivables	Jusqu'à 3'000 documents ou 10'000 pages
Type de boîtes utilisateurs	Public ; Personnel (avec mot de passe ou authentification) ; Groupe (avec authentification)
Type de boîtes Systèmes	Secure print ; Impression de PDF encrypté ; réception/envoi de Fax

## FONCTIONNALITÉS SYSTÈME

Fonctions sécurité	ISO15408/IEEE 2600.1 ; filtrage des adresses IP et blocage de ports SSL2 ; SSL3 et TLS1.0/1.1/1.2 prise en charge IPsec ; prise en charge IEEE 802.1x ; authentification des utilisateurs ; authentification par mot de passe ; impression sécurisée ; écrasement des données du disque dur ; cryptage des données du disque dur (AES 256) ; réception confidentielle des fax ; cryptage des données utilisateurs En option : Antivirus realtime scanning (Bitdefender®) ; protection contre la copie (protection copie, protection mot de passe)
Accounting	Jusqu'à 1'000 comptes, prise en charge d'Active Directory (nom d'utilisateur + mot de passe + e-mail + smb) Définition de l'accès des utilisateurs En option : Authentification biométrique (scanner de veines digitales), Authentification par carte sans contact (avec lecteur de cartes); Authentification par appareil mobile (Android/iOS)
Logiciels	Net Care Device Manager; Data Administrator; Box Operator; Web Connection; Print Status Notifier; Driver Packaging Utility; Log Management Utility

<sup>1</sup> Valeur TEC (typical electricity consumption) - moyenne hebdomadaire selon les directives Energy Star

<sup>2</sup> Le temps de préchauffage peut varier en fonction de l'environnement d'exploitation et de l'utilisation

- Toutes les spécifications se rapportent à du papier A4 d'un grammage de 80 g/m<sup>2</sup>.
- La prise en charge et la disponibilité des caractéristiques et fonctionnalités énumérées varient selon le Langage de description de page, les applications et les protocoles de réseau, ainsi que les configurations réseau et système.
- La durée de vie prévue des consommables est basée sur des conditions d'exploitation spécifiques telles que le taux de couverture pour un format de page spécifique (couverture de 5 % au format A4). La durée de vie réelle de chaque consommable variera en fonction de l'utilisation et d'autres variables d'impression incluant la couverture par page, le format de page, le type de support, l'impression continue ou intermittente, la température ambiante et l'humidité.
- Certaines des illustrations du produit présentent des accessoires optionnels.
- Les caractéristiques techniques et les accessoires reposent sur les informations disponibles au moment de l'impression et peuvent être modifiés sans préavis.
- Konica Minolta ne garantit pas que les spécifications mentionnées seront exemptes d'erreurs.
- Toutes les marques et tous les noms de produit peuvent être des marques déposées ou des marques de commerce de leurs propriétaires respectifs et sont reconnus par la présente.

