



KONICA MINOLTA

bizhub c257i

Farb A3 Multifunktional

**DIE bizhub
i-SERIE BEDEUTET
INTELLIGENTERES
ARBEITEN**
RETHINK IT



Giving Shape to Ideas

KUNDENVORTEILE



Intuitive Bedienbarkeit
Bedienen Sie den Bizhub wie ein Smartphone oder Tablet mit vollständig angepasster Benutzeroberfläche



Mobile Konnektivität
Drucken Sie jederzeit und überall mit den innovativen mobilen Technologien von Konica Minolta



Sicherheitsfunktionen
Sichere Netzwerkintegration, Datenverschlüsselung, Festplattenüberschreibung und erweiterte Benutzerauthentifizierung



Anwendungssystem
Effizienzsteigerung durch das umfangreiche Anwendungsportfolio von Konica Minolta



Dienstleistungen
Effizientes Management der Druckerflotte, einschließlich automatischer Lieferung von Verbrauchsmaterialien, proaktiver Wartung und Fern-einrichtung



Nachhaltigkeit
Zahlreiche Öko-Features reduzieren Energieverbrauch und -kosten

OPTIONEN

1 ERWEITERTE FUNKTIONEN

PDF enhancements
LK-102v3

OCR text recognition
LK-105v4

Barcode fonts
LK-106

Unicode fonts
LK-107

OCR A and B fonts
LK-108

Document Converter Pack
LK-110v2

ThinPrint® client
LK-111

Serverless pull printing
LK-114

Trusted Platform Module activation
LK-115v2

Antivirus
LK-116

FOIP activation
LK-117



2 KONNEKTIVITÄT

Fax-Karte
FK-513

Wireless LAN
UK-221

USB Hostboard I/F
EK-608

USB Hostboard I/F Bluetooth
EK-609

Biometrische Authentifizierung
AU-102

ID-Kartenleser

Mounting-Kit
MK-735

3 SONSTIGES

Document feeder
DF-633

Original cover
OC-513

Working table
WT-515

10-Key pad
KP-101

Air cleaning unit
CU-101

Mounting Kit
MK-748

4 PAPIER-ZUFÜHRUNG

1 x Universalschacht
PC-118

2 x Universalschacht
PC-218

Large capacity tray
PC-418

Copier desk
DK-518x

Banner tray
BT-C1e

5 MEDIA OUTPUT

Job Separator
JS-506
Attachment kit
MK-603

Interner Finisher
FS-533

Attachment kit
MK-603

Attachment kit
MK-602

Locheinheit
PK-519

Heftfinisher
FS-539

Attachment kit
MK-603

Relay unit
RU-514

Broschüren finisher
FS-539SD

Attachment kit
MK-603

Verbindungseinheit
RU-514

Locheinheit
PK-524

LEGENDE

- Erforderliche Option
- Option
- Diese Option kann nur zusammen mit der darüber stehenden Option installiert werden

ENDVERARBEITUNGSFUNKTIONEN



Eck-Heftung



2-fach Heftung



2-fach Lochung



4-fach Lochung



Duplex



Kombination von Mixplex und Mixmedia



Mittelfalz



Zuschneiden von Blättern



Briefealz



Broschüren



Versetztes Ausdrucken



Z-Falz



Bannerdruck



Eckheftung (offline)

BESCHREIBUNG

Erweiterte Funktionen

LK-102v3 PDF Erweiterungen	PDF/A (1b); PDF Verschlüsselung; Digitale Unterschrift
LK-105v4 OCR Texterkennung	Durchsuchbare PDF und PPTX
LK-106 Barcode Schriften	Unterstützt nativen Barcode-Druck
LK-107 Unicode Schriften	Unterstützt nativen Unicode-Druck
LK-108 OCR A- und B-Schriften	Unterstützt nativen OCR A- und B-Druck
LK-110v2 Dokumentenkonvertierung	Generiert verschiedene Dateiformate inkl. DOCX; XLSX und PDF/A
LK-111 ThinPrint® Client	Druckdaten-Kooperation für niedrige Netzwerkbelastung
LK-114 Serverless Pull Printing	Sicheres Drucken und Follow-Me-Printing-Lösungen ohne Server basierte Applikationen
LK-115v2 TPM-Aktivierung	Trusted Platform Module für Ver- und Entschlüsselung
LK-116 Antivirus	Bitdefender® Antivirus erlaubt Echtzeit-Scanning von allen ein- und ausgehenden Daten
LK-117 FOIP Aktivierung	Fax over IP Netzwerk (T.38), benötigt Fax-Kit

KONNEKTIVITÄT

FK-513 Fax-Karte	Super-G3-Fax, digitale Fax-Funktionalität
UK-221 WLAN-Adapter	WLAN und WLAN Access Point Mode
EK-608 USB-Host-Board	Schnittstelle für USB-Tastatur
EK-609 USB-Host-Board	Schnittstelle für USB-Tastatur, Bluetooth
ID-Kartenleser	Verschiedene Kartentechnologien
MK-P08 Mounting-Kit	Kartenleser integriert im System

Sonstiges

DF-633 Dokumenteneinzug	Automatischer Dokumenteneinzug, Kapazität 130 Originale
OC-513 Originalabdeckung	Abdeckung anstelle Dokumenteneinzug (ADF)
WT-515 Arbeitsplatte	Arbeitsplatte für senkrechte Montage
KP-101 10er Tastatur	Anstelle eines Touch-Screen
CU-101 Luftreinigungseinheit	Verbessert die Luftqualität in Innenräumen
MK-748 Mounting-Kit	Installationsatz für die Luftreinigungseinheit

PAPIER-ZUFÜHRUNG

PC-118 Universalschacht	500 Bogen, A5-A3 60-256 g/m ²
PC-218 Universalschacht	2x 500 Bogen, A5-A3, 60-256 g/m ²
PC-418 Grossraummagazin	2,500 Bogen, A4, 60-256 g/m ²
DK-518x Unterschrank	Provides storage space for print media and other materials

MEDIENAUSGABE

FS-533 Interner Finisher	50-Bogen stapling, 500 Bogen max. output
FS-539 Heftfinisher	50 Bogen stapling; 3,200 Bogen max. output
FS-539SD Booklet finisher	50 Bogen stapling; 20 Bogen booklet finisher; 2,200 Bogen max. output
MK-602 Attachment kit	For FS-533 installation
MK-603 Attachment kit	For FS-533, FS-539/SD, JS-506 installation
PK-524 Lochereinheit für FS-539/SD	2/4 hole punching; autoswitching
JS-506 Job separator	Separation of fax output; etc.
PK-519 Lochereinheit für FS-533	2/4 hole punching, autoswitching
RU-514 Relay unit	For FS-539/SD installation

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

SYSTEM SPEZIFIKATIONEN

Druckgeschwindigkeit A4	Bis zu 25/25 Seiten/Minute (SW/Farbe)
Druckgeschwindigkeit A3	Bis zu 12/12 Seiten/Minute (SW/Farbe)
Automatisch Duplex A4	Bis zu 25/25 Seiten/Minute (SW/Farbe)
Erste Seite A4 nach	6.8/8.4 Sekunden (SW/Farbe)
Aufwärmzeit	Ca. 20 Sekunden (SW/Farbe) ¹
Bildtechnologie	Laser
Toner-Technologie	Simitri® HD polymerisierter Toner
Displaygröße/Auflösung	7" / 800 x 480
Arbeitsspeicher	6144 MB (Standard/max.)
Festplatte	256 GB SSD (Standard)
Schnittstelle	10/100/1'000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac (optional)
Netzwerkprotokolle	TCP/IP (IPv4 / IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP(S); Bonjour
Automatischer Dokumenteneinzug (optional)	Bis zu 130 Originale; A5-A3; 35-128 g/m ² ; RADF
Papierformat	A6-A3; Banner-Papier max. 1,200 x 297 mm
Papiergewicht	60-256 g/m ²
Papierengabekapazität	500 Bogen (Standard/max.)
Papierschacht (Standard)	1x 500; A5-A4; benutzerdef. Formate; 60-256 g/m ² 1x 500; A5-A3; benutzerdef. Formate; 60-256 g/m ²
Papierschacht (optional)	1x 500 Bogen; A5-A3; benutzerdef. Formate; 60-256 g/m ² 2x 500 Bogen; A5-A3; benutzerdef. Formate; 60-256 g/m ² 1x 2'500 Bogen; A4; benutzerdef. Formate; 60-256 g/m ²
Stapelblattanlage	100 Bogen; A6-A3; benutzerdef. Formate; Banner; 60-256 g/m ²
Endverarbeitungs- (optional)	Versetzte Ausgabe; Gruppieren; Sortieren; Heften; Heften (of- fline); Lochen; Mittelfalz; Brieffalz; Brpschüren
Automatisch Duplex	A5-A3; 60-256 g/m ²
Ausgabekapazität	Bis zu 250 Bogen / bis zu 3'300 Bogen (Standard/max.)

SYSTEM SPEZIFIKATIONEN

Heften	Max. 50 Bogen oder 48 Bogen + 2 Deckblätter (bis zu 209 g/m ²)
Heften Ausgabekapazität	Max. 100 Sets
Brieffalz	Max. 3 Bogen
Brieffalz Kapazität	Max. 30 Sets; unlimitiert (ohne Schacht)
Broschüren	Max. 20 Bogen oder 19 Bogen + 1 Deckblatt (bis zu 209 g/m ²)
Broschüren Ausgabekapazität	Max. 20 Booklets; unlimitiert (ohne Schacht)
Monatliche Druckkapazität	Empfohlen 10'000 Seiten; Max. ² 125'000 Seiten
Lebensdauer Toner	Schwarz bis zu 24'000 Seiten CMY bis zu 24'000 Seiten
Energieverbrauch	220-240 V / 50/60 Hz; weniger als 1.50 kW
Dimensionen (L x T x H)	571 x 661 x 786 mm (ohne Optionen)
Systemgewicht	Ca. 70.0 kg (ohne Optionen)

PRINTER SPECIFICATIONS

Druckauflösung	1'800 (äquivalent) x 600 dpi
Seitenbeschreibungssprache	PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
Betriebssysteme	Windows 7 (32/64); Windows 8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Macintosh OS X 10.10 oder neuer; Linux
Druckerschriften	80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin
Mobile Printing	AirPrint (iOS); Mopria (Android); Konica Minolta Print Service (Android); Konica Minolta Mobile Print (iOS/Android) optional: WiFi Direct

SCANNER SPEZIFIKATIONEN

Scan Modi	Scan-to-E-Mail (Scan-to-Me); Scan-to-SMB (Scan-to-Home); Scan-to-FTP; Scan-to-Box; Scan-to-USB; Scan-to-WebDAV; Scan-to-DPWS; Scan-to-URL; TWAIN Scan
Dateiformate	JPEG; TIFF; PDF; Kompakt PDF; verschlüsseltes PDF; Kompakt XPS; PPTX Optional: Durchsuchbares PDF; PDF/A 1a und 1b; Durchsuchbare DOCX/PPTX/XLSX
Scanziele	2'000 einzeln + 100 Gruppen; LDAP Unterstützung

KOPIER SPEZIFIKATIONEN

Kopierauflösung	600 x 600 dpi
Gradation	256 Abstufungen
Mehrfachkopie	1-9'999
Originalformat	Max. A3
Zoom	25-400% in 0.1% Schritten; Auto-Zoom

FAX SPEZIFIKATIONEN

Fax Standard	Super G3 (optional)
Fax Übermittlung	Analog; i-Fax; Farb-i-Fax; IP-Fax
Fax Auflösung	Bis zu 600 x 600 dpi
Fax Komprimierung	MH; MR; MMR; JBIG
Fax Modem	Bis zu 33.6 Kbps
Faxziele	2'000 einzeln + 100 Gruppen

USER-BOX-SPEZIFIKATIONEN

Speicherbare Dokumente	Bis zu 3'000 Dokumente oder 10,000 Seiten
User-Box-Typen	Öffentlich, persönlich (mit Passwort oder Authentifizierung); Gruppe (mit Authentifizierung)
System-Boxen-Typ	Sicheres Drucken, verschlüsseltes PDF, Fax-Empfang, Fax- Weiterleitung

SYSTEM FUNKTIONEN

Software	Net Care Device Manager; Data Administrator; Box Operator; Web Connection; Print Status Notifier; Driver Packaging Utility; Log Management Utility
Sicherheitsfunktionen	ISO 15408 HCD-PP Common Criteria (in evaluation); IP ffiltering und Port Blocking; SSL3 und TLS1.0/1.1/1.2 Netzwerk-Kommunikation; IPsec Support; IEEE 802.1x Support; Benutzer Authentifizierung; Authentifizierung Log; sicheres Drucken; Kerberos; Festplatten Verschlüsselung (AES 256); Vertrauliches Fax; Druck-Benutzer Daten Verschlüsselung Optional: Antivirus Echtzeit Scanning (Bitdefender®); Festplattenspiegelung, Kopierschutz (Copy Guard, Password Copy)
Accounting	Up to 1,000 User Konten; Active Directory Unterstützung (Benutzer- name + Passwort + E-Mail + SMB Ordner); Benutzerfunktion Zugriff Definition; Authentifizierung mit mobilen Geräten (Android) Optional: Biometrische Authentifizierung (Fingervenven-Scanner); ID-Karten Authentifizierung (ID card reader); Authentifizierung mit mobilen Geräten (iOS)

- 1 Wird das maximale Volumen innerhalb eines Zeitraums von einem Jahr erreicht, muss ein Wartungszyklus durchgeführt werden
- 2 Die Aufwärmzeit kann je nach Betriebsumgebung und Nutzung variieren

- Alle Spezifikationen beziehen sich auf Papier im Format A4 mit einem Gewicht von 80 g/m².
- Unterstützung und Verfügbarkeit der angegebenen Spezifikationen und Funktionen variieren in Abhängigkeit von den eingesetzten Betriebssystemen, Anwendungen und Netzwerkprotokollen sowie von den Netzwerk- und Systemkonfigurationen.
- Die angegebene Lebenserwartung der einzelnen Verbrauchsartikel basiert auf spezifischen Betriebsbedingungen wie Seitendeckung für ein bestimmtes Seitenformat (5 % Deckung bei A4). Die tatsächliche Lebensdauer der einzelnen Verbrauchsartikel hängt von der Nutzung und von anderen Druckvariablen ab, darunter Seitendeckung, Seitenformat, Medientyp, kontinuierlicher oder unterbrochener Druck, Umgebungstemperatur und Luftfeuchtigkeit.
- Einige der Produktabbildungen zeigen optionales Zubehör.
- Spezifikationen und Zubehörteile basieren auf den zum Zeitpunkt des Drucks verfügbaren Informationen und können ohne weitere Ankündigung geändert werden.
- Konica Minolta garantiert nicht, dass die angegebenen Spezifikationen fehlerfrei sind.
- Alle Marken und Produktnamen können eingetragene Marken oder Marken der jeweiligen Markeninhaber sein und werden hiermit anerkannt.

