



KONICA MINOLTA

bizhub C3350i

Farbe A4 Multifunktional

**DIE bizhub
i-SERIE BEDEUTET
INTELLIGENTERES
ARBEITEN
RETHINK IT**



Giving Shape to Ideas

KUNDENVORTEILE



Intuitive Bedienung
Bedienen Sie den Bizhub wie ein Smartphone oder Tablett mit einer vollständig angepassten Benutzeroberfläche.



Mobile Konnektivität
Jederzeit und von überall drucken mit Konica Minoltas innovativen Mobile-Technologien



Sicherheitsfunktionen
Sichere Netzwerkintegration, Datenverschlüsselung, Festplattenüberschreibung und erweiterte Benutzerauthentifizierung



Anwendungsökosystem
Effizienzsteigerung durch das umfangreiche Anwendungsportfolio von Konica Minolta



Services
Effizientes Drucker-Flottenmanagement, einschließlich der automatischen Lieferung von Verbrauchsmaterialien, proaktiver Wartung und Fern-einrichtung.



Nachhaltigkeit
Zahlreiche Öko-Features reduzieren Energieverbrauch und -kosten

OPTIONEN

- 1 ERWEITERTE FUNKTIONEN**
- PDF Sicherheit LK-102v3
 - OCR Schrifterkennung LK-105v4
 - Barcode Schriften LK-106
 - Unicode Schriften LK-107
 - OCR A und B Schriften LK-108
 - Dokumentenkonvertierung LK-110v2
 - ThinPrint® Client LK-111
 - Serverless Pull Printing LK-114
 - Aktivierung des Trusted Platform Module LK-115v2
 - Antivirus LK-116



- 2 KONNEKTIVITÄT**
- Fax-Karte FK-517
 - WLAN-Adapter UK-221
 - USB -Hostboard EK-P08
 - USB -Hostboard inkl Bluetoothd EK-P09
 - I/F Kabel für CSRC Modem EK-P11
 - Biometrische Authentifikation AU-102
 - ID-Kartenleser
 - Mounting-Kit MK-P08

- LEGENDE**
- Erforderliche Option
 - Option
 - Diese Option kann nur zusammen mit der darüber stehenden Option installiert werden

- 3 SONSTIGES**
- Arbeitsplatte WT-P03
 - Doppelbogen Erkennung UK-P19
 - 10er Tastatur KP-102
 - Tastaturhalter KH-P02
 - Luftreinigungseinheit CU-202
 - Mounting-Kit MK-P09

- 4 MEDIEN-ZUFÜHRUNG**
- Papierschacht PF-P20 ^{x2}
 - Höhenregulierung PF-P22
 - Unterschrank DK-P04x

- 5 MEDIEN-AUSGABE**
- Externer Hefter FS-P04

ENDVERARBEITUNGSFUNKTIONEN



Duplex



Eck-Heftung (offline)

BESCHREIBUNG

ERWEITERTE FUNKTIONEN

| | |
|----------------------------------|---|
| LK-102v3 PDF Erweiterungen | PDF/A (1b); PDF Verschlüsselung; Digitale Unterschrift |
| LK-105v4 OCR Texterkennung | Durchsuchbare PDF und PPTX |
| LK-106 Barcode Schriften | Unterstützt nativen Barcode-Druck |
| LK-107 Unicode Schriften | Unterstützt nativen Unicode Druck |
| LK-108 OCR A- und B-Schriften | Unterstützt nativen OCR A und B Druck |
| LK-110v2 Document Converter Pack | Generiert verschiedene Fileformate inkl. DOCX; XLSX und PDF/A |
| LK-111 ThinPrint® Client | Druckdaten-Kompression für niedrige Netzwerkbelastung |
| LK-114 Serverless Pull Printing | Sicheres Drucken und Follow-Me Printing Lösungen ohne Server basierte Applikationen |
| LK-115v2 TPM-Aktivierung | Trusted Platform Module für Datenschutz Ver- und Entschlüsselung |
| LK-116 Antivirus | Bitdefender® Antivirus erlaubt Echtzeit Scanning für alle ein-/ausgehende Daten |

KONNEKTIVITÄT

| | |
|---------------------------------------|---|
| FK-517 Fax-Karte | Super G3 fax, Digital Fax Funktion |
| UK-221 WLAN-Adapter | WLAN und WLAN Access Point Mode |
| EK-P08 USB I-Hostboard | Schnittstelle für USB-Tastatur |
| EK-P09 USB I/F-Hostboard | Schnittstelle für USB-Tastatur, Bluetooth |
| EK-P11 I/F Kabel für das CSRC Modem | GPRS Modem Verbindung für CSRC |
| AU-102 Biometrische Authentifizierung | Fingervenen Scanner |
| ID-Kartenleser | Verschiedene Kartentechnologien |
| MK-P08 Mounting-Kit | Kartenleser integriert im System |

SONSTIGES

| | |
|----------------------------------|---|
| WT-P03 Arbeitsplatte | Ablagemöglichkeit für Authentifizierungssysteme |
| UK-P19 Double feed detection kit | Multi-feed detector to reduce errors and paper jams |
| KP-P03 10er Tastatur | (Hardware) zur Nummerneingabe |
| KH-P02 Tastaturhalter | Zur Ablage einer USB-Tastatur |
| CU-202 Luftreinigungseinheit | Verbessert die Luftqualität in Innenräumen |
| MK-P09 Mounting-Kit | Installationskit für die Luftreinigungseinheit |

MEDIEN-ZUFÜHRUNG

| | |
|---------------------------------|---|
| PF-P20 Papierschacht | 500 Bogen, A4, 60-90 g/m ² |
| PF-P22 Höhenverstellungseinheit | Einstellen der richtigen Bedienungshöhe |
| DK-P04x Unterschrank | Stauraum für Papiervorrat und Verbrauchsmaterialien |

MEDIEN-AUSGABE

| | |
|------------------------|--------------------------|
| FS-P04 Externer Hefter | 20-Bogen externer Hefter |
|------------------------|--------------------------|

TECHNISCHE DATEN

SYSTEM-SPEZIFIKATIONEN

| | |
|--|---|
| Displaygröße/-auflösung | 10.1" / 1024 x 600 |
| Systemspeicher (Standard/Max.) | 5120 MB |
| Festplatte | 256 GB SSD (Standard) |
| Schnittstellen | 10/100/1'000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n (optional) |
| Netzwerkprotokoll | TCP/IP (IPv4/IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP(S); AppleTalk; Bonjour |
| Autom. Dokumenteneinzug (Standard) | Bis zu 80 Originale; A5-A4; 50-128 g/m ² ; Dualscan ADF |
| Papiereingabekapazität (Standard/Max.) | 600 Bogen/ 1'600 Bogen |
| Papierschacht (Standard) | 1x 500 Bogen; A6-A4; Benutzerdef. Formate; 60-210 g/m ² |
| Papierschacht (optional) | 1x 500 Bogen; A4; 60-90 g/m ² 1x 500 Bogen; A4; 60-90 g/m ² |
| Stapelblattanlage | 100 Bogen; A6-A4; Benutzerdef. Formate; 60-210 g/m ² |
| Automatisch Duplex | A5-A4; 60-210 g/m ² |
| Endverarbeitung (optional) | Gruppieren; Sortieren; Heften (Offline) |
| Ausgabekapazität (Standard) | Max. 250 Bogen |
| Druckvolumen (monatlich) | Rec. 6'500 Seiten; Max. 1'96'000 Seiten |
| Toner Lebensdauer | Schwarz bis zu 13'000 Seiten CMY bis zu 9'000 Seiten |
| Entwicklereinheit Lebensdauer | Schwarz bis zu 159'000 Seiten (imaging unit) CMY bis zu 55'000 Seiten (imaging unit) |
| Energieverbrauch | 220-240 V / 50/60 Hz; Weniger als 1.45 kW |
| Abmessungen (L x T x H) | 420 x 528 x 572 mm (ohne Optionen) |
| Gewicht | Ca. 39.0 kg (ohne Optionen) |

DRUCKER-SPEZIFIKATIONEN

| | |
|----------------------------|--|
| Auflösung | 1'800 (äquivalent) x 600 dpi; 1'200 x 1'200 dpi |
| Seitenbeschreibungssprache | PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS |
| Betriebssysteme | Windows 7 (32/64); Windows 8/8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Macintosh OS X 10.10 oder neuer; Unix; Linux; Citrix |
| Druckerschriften | 80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin |
| Mobile Printing | AirPrint (iOS); Mopria (Android); Konica Minolta Mobile Print (iOS/Android/Windows 10 Mobile); Mobile Authentication und Pairing (iOS/Android) Optional: Google Cloud Print; WiFi Direct |

SCANNER-SPEZIFIKATIONEN

| | |
|------------------------|--|
| Scangeschw. (SW/Farbe) | Bis zu 45/45 Objekte/Minute (simplex) Bis zu 90/90 Objekte/Minute (duplex) |
| Scanmodi | Scan-to-E-Mail (Scan-to-Me); Scan-to-SMB (Scan-to-Home); Scan-to-FTP; Scan-to-Box; Scan-to-USB; Scan-to-WebDAV; Scan-to-URL; TWAIN scan |
| Dateiformate | JPEG; TIFF; PDF; Kompakt PDF; Verschlüsseltes PDF; XPS; Kompakt XPS; PPTX / Optional: Durchsuchbares PDF; PDF/A 1a und 1b; Durchsuchbares DOCX/PPTX/XLSX |
| Scanziele | 2'100 (Einzel + Gruppe); LDAP Unterstützung |

KOPIER-SPEZIFIKATIONEN

| | |
|----------------------------------|--|
| Bildtechnologie | Laser |
| Tonertechnologie | Simitri® HD Polymerisationstoner |
| Druckgeschw. A4 (SW/Farbe) | Bis zu 33/33 Seiten/Minute |
| Autoduplex Geschw. A4 (SW/Farbe) | Bis zu 33/33 Seiten/Minute |
| Erste A4 Kopie nach | 5.6/6.3 Sekunden |
| Aufwärmzeit | Ca. 13 Sek. in SW; 15 Sek. in Farbe ² |
| Auflösung | 600 x 600 dpi |
| Gradation | 256 Abstufungen |
| Mehrfachkopie | 1-9999 |
| Originalformate | A6-A4; benutzerdefinierte Formate |
| Zoom | 25-400% in 0.1% Schritten; Auto-Zooming |

FAX-SPEZIFIKATIONEN

| | |
|------------------|-----------------------------------|
| Faxstandard | Super G3 (optional) |
| Faxübertragung | Analog; i-Fax; Farb i-Fax; IP-Fax |
| Faxauflösung | Bis zu 600 x 600 dpi |
| Faxkomprimierung | MH; MR; MMR; JBIG |
| Faxmodem | Bis zu 33.6 Kbps |
| Faxadressen | 2'100 (Einzel + Gruppe) |

ANWENDERBOXEN

| | |
|-----------------------|--|
| Max. Dokumentenspeich | Bis zu 3'000 Dokumente oder 10'000 Seiten |
| Anwenderbox-Typen | Öffentlich, persönlich (mit Passwort oder Authentifizierung), Gruppenboxen (mit Authentifizierung) |
| Systembox-Typen | Sicheres Drucken; Verschlüsseltes PDF Druck; Fax-Empfang; Fax-Abruf |

SYSTEMEIGENSCHAFTEN

| | |
|----------------------------------|--|
| Sicherheitsfunktionen (Standard) | ISO 15408 HCD-PP Common Criteria (in Vorbereitung); IP-Filterung und Port-Deaktivierung SSL2; SSL3 und TLS 1.0/1.1/1.2 Netzwerk-Kommunikation; IPsec Unterstützung; IEEE 802.1x Unterstützung; Benutzerauthentifizierung, Authentifizierungsprotokoll, Sicheres Drucken, Kerberos, Datenüberschreibung der Festplatte (8 Standardtypen), Datenverschlüsselung der Festplatte (AES 256), Vertraulicher Faxempfang; Druck-Benutzer-Verschlüsselung |
| Sicherheitsfunktionen (optional) | Antivirus Echtzeit-Scanning (Bitdefender®); Kopierschutz (Copy-Guard, Passwort-Kopie) |
| Accounting (Standard) | Bis zu 1'000 Benutzerkonten, mit Active Directory Unterstützung Authentifizierung (Benutzername + Passwort + E-Mail + SMB-Verzeichnis), Zuweisen von Benutzerrechten, |
| Accounting Funktionen (optional) | Biometrische Authentifizierung (Fingerven Scanner); ID-Karten Authentifizierung (ID Karten-Leser); Authentifizierung mit mobilen Geräten (Android/iOS) |
| Software | Net Care Device Manager; Data Administrator; Box Operator; Web Connection; Print Status Notifier; Driver Packaging Utility; Log Management Utility |

¹ Wird das maximale Volumen innerhalb eines Zeitraums von einem Jahr erreicht, muss ein Wartungszyklus durchgeführt werden

² Die Aufwärmzeit kann je nach Betriebsumgebung und Nutzung variieren.

- Alle Spezifikationen beziehen sich auf Papier im Format A4 mit einem Gewicht von 80 g/m².
- Unterstützung und Verfügbarkeit der angegebenen Spezifikationen und Funktionen variieren in Abhängigkeit von den eingesetzten Betriebssystemen, Anwendungen und Netzwerkprotokollen sowie von den Netzwerk- und Systemkonfigurationen.
- Die angegebene Lebenserwartung der einzelnen Verbrauchsartikel basiert auf spezifischen Betriebsbedingungen wie Seitendeckung für ein bestimmtes Seitenformat (5 % Deckung bei A4). Die tatsächliche Lebensdauer der einzelnen Verbrauchsartikel hängt von der Nutzung und von anderen Druckvariablen ab, darunter Seitendeckung, Seitenformat, Medientyp, kontinuierlicher oder unterbrochener Druck, Umgebungstemperatur und Luftfeuchtigkeit.
- Einige der Produktabbildungen zeigen optionales Zubehör.
- Spezifikationen und Zubehörteile basieren auf den zum Zeitpunkt des Drucks verfügbaren Informationen und können ohne weitere Ankündigung geändert werden.
- Konica Minolta garantiert nicht, dass die angegebenen Spezifikationen fehlerfrei sind.
- Alle Marken und Produktnamen können eingetragene Marken oder Marken der jeweiligen Markeninhaber sein und werden hiermit anerkannt.

